



SINT FUTURE KW 10W-40

Fiche technique

Description:	Huile moteurs à bases synthétiques, toutes saisons et à économies d'énergie, pour moteurs à essence ou diesel avec ou sans turbo					
Propriétés:	L'utilisation d'huiles de bases synthétiques les plus modernes, associées à un paquet d'additifs très performants, confère au produit les caractéristiques suivantes : <ul style="list-style-type: none">- viscosité très élevée et par conséquent excellente tenue lors des démarrages à froid- excellente stabilité naturelle à l'oxydation permettant des températures de fonctionnement très élevées- propreté du moteur remarquable, vu l'absence de formation de boues- faible résistance aux frottements et par conséquent réduction de la consommation de carburant					
Applications:	Huile toutes saisons pour moteurs à essence et diesel avec ou sans turbo. Recommandée spécifiquement pour la technologie multisoapes avec poussoirs hydrauliques.					
Spécifications:	API SL/CF ACEA A3/B3, A3/B4		MB 229.1			
Stockage:	Le stockage des huiles minérales doit être effectué avec précaution. Les emballages doivent être entreposés dans un local fermé ou au moins à l'abri, et ne doivent pas être soumis à l'action directe des rayons du soleil ou du gel. En cas de stockage à l'extérieur, tenir les fûts en position horizontale. Code-ODS: 1470					

Caractéristiques:	Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	Indice de viscosité	Densité à 15°C (kg/l.)	Point d'éclair (°C)	Point d'écoulement (°C)
SINT FUTURE KW 10W-40	96.0	14.3	154	0.870	224	-30

Sous réserve de changement