



FORMULA TURBO DIESEL 15W-40

Fiche technique

Description:	Huile minérale multigrade avec un niveau de détergence très élevé, pour tous les moteurs diesel avec ou sans turbo					
Propriétés:	Huile moteur de la nouvelle génération prévoyant un paquet d'additifs des plus modernes et tenant compte des dernières recherches des constructeurs. Ce produit offre les caractéristiques suivantes : <ul style="list-style-type: none">- indice de viscosité élevé et stable- niveau de détergence et de dispersivité exceptionnel- protection contre la rouille et l'oxydation très poussée- faible tendance à la formation de mousse- basse teneur en cendres sulfatées					
Applications:	Convient, en toutes saisons, aux moteurs diesel avec ou sans turbo de voitures, bus et camionnettes, selon spécification ci-dessous. <i>TURBO RACING</i> est également adaptée aux moteurs diesel de poids lourds et véhicules de chantiers.					
Spécifications:	API CH-4/SJ ACEA A3-98, B3-98, E2-96 Iss.3 MB 228.1 / 229.1 MAN 271		VW 505.00 (1/97) (level) Volvo VDS Mack EO-M Plus Cummins CES 200071 / 20076			
Stockage:	Le stockage des huiles minérales doit être effectué avec précaution. Les emballages doivent être entreposés dans un local fermé ou au moins à l'abri, et ne doivent pas être soumis à l'action directe des rayons du soleil ou du gel. En cas de stockage à l'extérieur, tenir les fûts en position horizontale. Code-ODS: 1470					

Caractéristiques:	Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	Indice de viscosité	Densité à 15°C (kg/l.)	Point d'éclair (°C)	Point d'écoulement (°C)
FORMULA TURBO DIESEL 15W-40	106.0	14.4	138	0.883	220	-30

Sous réserve de changement