



# FORMULA SUPER PLUS 15W-40

## Fiche technique

Description:	<b>Huile minérale multigrade pour moteurs à essence avec ou sans turbo</b>					
Propriétés:	Un paquet d'additifs spécifiques confère au produit les caractéristiques suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- des agents actifs assurent un indice de viscosité stable et élevé</li><li>- démarrages aisés par basses températures et protection maximale par températures extrêmement élevées</li><li>- propriétés antiusure, niveau de détergence et de dispersivité remarquable</li><li>- évite la formation de boues à froid et la formation de résidus dans les moteurs et le carter</li><li>- faible teneur en cendres sulfatées</li></ul>					
Applications:	Huile toutes saisons pour moteurs à essence, selon spécifications mentionnées ci-dessous. <i>FORMULA SUPER PLUS</i> est également adaptée aux moteurs diesel avec ou sans turbo					
Spécifications:	API SJ/CH-4 ACEA A3-98, B3-98, E2-96 Iss.3 MB 228.1/229.1 VW 505.00 (1/97) (level)		MAN 271 Volvo VDS Mack EO-M Plus Cummins CES 20071 / 20076			
Stockage:	Le stockage des huiles minérales doit être effectué avec précaution. Les emballages doivent être entreposés dans un local fermé ou au moins à l'abri, et ne doivent pas être soumis à l'action directe des rayons du soleil ou du gel. En cas de stockage à l'extérieur, tenir les fûts en position horizontale. Code-ODS: 1470					

Caractéristiques:	Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	Indice de viscosité	Densité à 15°C (kg/lt.)	Point d'éclair (°C)	Point d'écoulement (°C)
<i>FORMULA SUPER PLUS 15W-40</i>	106.0	14.4	138	0.883	220	-30

Sous réserve de changement