



# SINT FUTURE RACING 5W-40

## Fiche technique

Description:	<b>Huile hautes performances, entièrement synthétique, toutes saisons et à économies d'énergie, pour moteurs à essence et diesel avec ou sans turbo</b>					
Propriétés:	L'utilisation d'huiles de bases synthétiques haut de gamme, associées à un paquet d'additifs très performants confère au produit les caractéristiques suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- viscosité très élevée et par conséquent excellente tenue lors des démarrages à froid</li><li>- garantit une lubrification parfaite jusqu'à -30°C</li><li>- excellente stabilité par températures extrêmement élevées</li><li>- remarquable propreté du moteur, vu l'absence de boues</li><li>- faible résistance aux frottements d'où réduction de la consommation de carburant</li><li>- consommation d'huile réduite, vu sa faible volatilité</li></ul>					
Spécifications:	Convient particulièrement à tous les moteurs de la nouvelle génération fonctionnant à régimes élevés et ceci en toutes saisons. Solution idéale en présence de la technique multisoupapes.					
Spezifikationen:	API SM/CF ACEA A3/B3, A3/B4 VW 502.00 / 505.00 MB 229.3	PORSCHE Opel GM-LL-B-25 (pending) BMW Long Life 98				
Stockage:	Le stockage des huiles minérales doit être effectué avec précaution. Les emballages doivent être entreposés dans un local fermé ou au moins à l'abri, et ne doivent pas être soumis à l'action directe des rayons du soleil ou du gel. En cas de stockage à l'extérieur, tenir les fûts en position horizontale. Code-ODS: 1470					

Caractéristiques:	Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	Indice de viscosité	Densité à 15°C (kg/lit.)	Point d'éclair (°C)	Point d'écoulement (°C)
SINT FUTURE RACING 5W-40	87.40	14.40	172	0.852	223	-40

Sous réserve de changement